

NUOVO

Dupa-Haftgrund

Fondo di imprimitura a base solvente, di alta qualità



Descrizione del Prodotto

Campo di Applicazione	Fondo pigmentato bianco a solvente per facciate; per consolidare supporti in esterno con vecchie pitture ben aderenti ma sfarinanti e per superfici trattate con sverniciatore che devono essere rivestite con Duparol come mano di finitura. E' possibile l'utilizzo di altre finiture previa verifica mediante prova pratica. Non adatto per pannelli in polistirolo e sistemi di isolamento termico con elementi in polistirolo. Particolarmente idoneo per superfici in CLS, sia di gettata che prefabbricate.
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ A base solvente ■ Promotore d'adesione su numerosi supporti ■ Consolidante per supporti sfarinanti ma coesi
Imballaggi	Confezione da 10 litri.
Colori	Bianco.
Opacità	Opaco.
Magazzinaggio	Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.

Applicazione

Supporti idonei	Supporti esterni, stabili, portanti, puliti e privi di sostanze distaccanti.
Preparazione del materiale	Mescolare bene prima dell'utilizzo.
Metodo di applicazione	Pennelli o rulli adatti e resistenti ai solventi.
Diluizione	Con Dupa-grund, 10-20% a seconda dell'assorbimento del substrato. Si consiglia di effettuare preventiva prova pratica.
Resa	Circa 180-220 ml/m ² , secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.
Condizioni di applicazione	Il prodotto è applicabile anche a temperature inferiori a 0°C, a condizione che il substrato sia asciutto e non gelato.
Essiccazione/Tempo di essiccazione	A +20° C e U.R. 65% è asciutto e sovrapplicabile dopo 12 ore. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.
Strumenti di pulizia	Con solvente nitro subito dopo l'uso.



Nota Non miscelare con altri prodotti. Dupa-Haftgrund è incompatibile con altri materiali.

Avvertenze

Rischi particolari (Nota di pericolo) / Consigli di sicurezza (Stato alla data di pubblicazione)

Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore/scintille/ fiamme libere/superfici riscaldate. – Non fumare. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Non respirare la polvere/i fumi /i gas/ la nebbia/ i vapori /gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

Smaltimento

Riciclare solo contenitori vuoti e puliti. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi / materiali edili o nei rifiuti domestici.

Valore limite Europeo per il contenuto in VOC

di questo prodotto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Questo prodotto contiene, al massimo 750 g/l VOC

Aggiornamento: febbraio 2015

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Caparol Italia - divisione della DAW Italia GmbH & Co KG · Largo R. Murjahn, 1 · 20080 Vermezzo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it